

DROPPY

Dropy je flexibilní systém fasádových markýz s bočním vedením a kazetou. Tento výrobek je díky své modulární konstrukci, jednoduché montáži a modernímu vzhledu předurčen ke splnění těch nejnáročnějších požadavků na ochranu před slunečním zářením.

Markýzu tvoří konzoly, válec s potahem, ovládací mechanismus, kazeta, zátěžová tyč a boční vedení. Markýzu Dropy dodáváme se třemi různými typy bočního vedení: hliníkovými vodičnými kolejkami, nerezovými vodičnými lankami o \varnothing 4 mm a nerezovými vodičnými tyčemi o \varnothing 10 mm. Hliníková zátěžová tyč je na koncích opatřena plastovými koncovkami (RAL 9005), které slouží pro boční vedení. Montáž je možné provádět na zeď (čelně), do ostění a do stropu.



BAREVNÉ PROVEDENÍ

Standardní provedení v barvě RAL 9010 bílá, RAL 1013 krémová a RAL 9006 šedo-stříbrná.

Převodovky pouze v barvách RAL 9010 bílá, RAL 1013 krémová a RAL 9006 šedo-stříbrná.

OVLÁDÁNÍ

Navíjení potahu lze provádět:

- ▶ mechanicky pomocí převodovky s klikou v barvě bílé (RAL 9010)
- ▶ elektromotorem

POTAH

- ▶ Speciální markýzová látka upravená metodou TEXgard Easy Clean (Nano-fluorokarbonová impregnace). Látka je hydrofobní, stálobarevná, odolná proti plísním a rozměrově stálá.
- ▶ Technické tkaniny s polyesterovými nebo skleněnými vlákny.

VÝROBNÍ ROZMĚRY

Maximální rozměr markýzy je šířka 4 000 mm x výška 2 500 mm.

Minimální šířka markýzy je 800 mm.

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- ▶ elektromotory
- ▶ automatické řídicí jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
- ▶ aretační pouzdro se šrouby (lze použít pouze u ovládání převodovkou a vedení tyčí)
- ▶ ovládací kliky v ostatních odstínech RAL (plasty rukojetí jsou vždy v bílé barvě)
- ▶ reklamní potisky
- ▶ jiné odstíny RAL

SCREEN ZIP

Markýza Screen Zip je stínicí systém, který zároveň poskytuje účinnou ochranu před větrem a hmyzem. Své uplatnění nachází při stínění oken veřejných i obytných budov. Snižuje potřebu využívání klimatizace v letních měsících a chrání místnosti před UV zářením. Přispívá k vytváření příjemného pracovního prostředí a zvyšuje tím pracovní výkon.

Markýzu tvoří celohliníková konstrukce. Válec je uložený ve dvoudílné hliníkové kazetě. Kazety mohou být ve třech velikostech: 95 mm - hranatá a zkosená s lištou nebo 105 a 125 mm - hranatá s lištou a zkosená s lištou. Unikátní systém zipu zajišťuje 100% napnutí potahu ve vodičích kolejničích a zamezuje vzniku technologické mezery mezi potahem a kolejničemi. Zip je přivařen k okrajům potahu a jeho zasunutím do PVC profilu uvnitř vodič kolejničice dojde k zajištění potahu proti posunu. Montáž je možné provádět na zeď (čelně), do ostění a na rám okna.



BAREVNÉ PROVEDENÍ

Standardní provedení konstrukce v barvě RAL 9010 bílá, RAL 9001 krémová a RAL 7016 antracitová.

OVLÁDÁNÍ

Navíjení potahu lze provádět pouze elektromotrem.

POTAH

Technické tkaniny s polyesterovými nebo skleněnými vlákny.

VÝROBNÍ ROZMĚRY

Maximální rozměr markýzy je šířka 5 000 mm x výška 5 000 mm.

Minimální šířka markýzy je 800 mm.

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- ▶ elektromotory
- ▶ automatické řídicí jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
- ▶ jiné odstíny RAL