

AURORA

Kazetová markýza Aurora nabízí vynikající poměr kvality a ceny. Díky svému subtilnímu designu a technickému provedení najde uplatnění zejména v privátní sféře. Poskytuje účinnou ochranu před negativními účinky slunečního záření a vytváří příjemný stín, který je tak žádoucí v horkém létě.

Konstrukci markýzy tvoří uzavřený kazetový systém, válec pro navijení potahu, kloubová ramena a ovládací mechanismus. Je tím vytvořena kompaktní, zcela uzavřená kazeta elegantního a zajímavého vzhledu. Mechanická převodovka je namontována z vnější strany kazety a je krytá krytkou. Výpadový profil kónického tvaru po stažení potahu uzavře prostor kazety. Markýzu je možné montovat čelně na fasádu nebo do stropu. Sklon ramen lze nastavit v rozmezí od 5° do 70° při bočním uchycení a od 18° do 90° při stropním uchycení.



BAREVNÉ PŘÍPLATEK

- ▶ Všechna vyložení:
RAL 9010 bílá, RAL 9001 krémová
- ▶ Vyložení 2 500 a 3 000 mm:
sépiově hnědá, RAL 7016 antracitová se strukturou a RAL 9005 černá se strukturou.

OVLÁDÁNÍ

Roztahování a stahování markýzy lze provádět:

- ▶ mechanicky pomocí převodovky s klikou v barvě bílé (RAL 9010)
- ▶ elektromotorem

POTAH

Speciální markýzová látka upravená metodou TEXgard Easy Clean (Nano-fluorokarbonová impregnace). Látka je hydrofobní, stálobarevná, odolná proti plísni a rozměrově stálá.

VÝROBNÍ ROZMĚRY

Při vyložení 3 000 mm je maximální šířka markýzy 5 500 mm.
Do vyložení 2 500 mm je maximální šířka markýzy 6 000 mm.
Minimální šířka markýzy je 1 936 mm.

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- ▶ podložky pod konzoly pro zateplené fasády
- ▶ elektromotory
- ▶ automatické řídicí jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
- ▶ ovládací kliky v ostatních odstínech RAL (plasty rukojetí vždy bílé)
- ▶ reklamní potisky

ECO 40

Kvalitní a estetická konstrukce markýzy nachází uplatnění při stínění teras rodinných domů, balkonů i v komerční sféře k zastínění restauračních zahrádek nebo výkladních skříní.

Odlehčenou konstrukci markýzy tvoří konzoly, nosný profil, kloubová ramena, válec pro navijení potahu, výpadový profil a ovládací mechanismus. Sklon ramen lze nastavit v rozmezí od 5° do 65°. Ve svinutém stavu je možné markýzu chránit stříškou upevněnou pomocí konzol k nosnému profilu markýzy. Markýzu lze upevnit čelně na fasádu nebo do stropu.



BAREVNÉ PROVEDENÍ

Standardní provedení konstrukce v barvě RAL 9010 bílá.

OVLÁDÁNÍ

Roztahování a stahování markýzy lze provádět:

- ▶ mechanicky pomocí převodovky s klikou v barvě bílé (RAL 9010)
- ▶ elektromotorem

POTAH

Speciální markýzová látka upravená metodou TEXgard Easy Clean (Nano-fluorokarbonová impregnace). Látka je hydrofobní, stálobarevná, odolná proti plísni a rozměrově stálá.

VÝROBNÍ ROZMĚRY

Maximální rozměr markýzy je šířka 6 000 mm x vyložení 3 100 mm.

Minimální šířka markýzy je 1 850 mm.

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- ▶ podložky pod konzoly pro zateplené fasády
- ▶ elektromotory
- ▶ automatické řídicí jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
- ▶ osvětlovací těleso, tepelný zářič
- ▶ reklamní potisky
- ▶ krycí stříšky
- ▶ vzpěry výpadového profilu – při větším vyložení dodávají markýze vyšší stabilitu