



- sníží nákladů zimě topení

- bezpečnost a komfort použití

- vysoká kvalita, spolehlivost, estetika

BGR BPR

SYSTÉMY VRAT

■ Průmyslová vrata jsou určena k montáži do stávajících nebo nových budov. Chrání stavební otvory průmyslových hal, garáží, skladů nebo obchodních objektů, jejich úkolem je zajistit, aby nedošlo k nedovolenému vstupu, k vloupání a současně chrání před atmosférickými vlivy.

■ Díky velké různorodosti barev jsou dokonalým dekoračním prvkem, přizpůsobeným ke vzhledu budovy. Všechny prvky systému vyrobené z vysoce jakostního hliníkového plechu se vyznačují vysokou otěruvzdorností a odolností proti povětrnostním vlivům.



MONTÁŽ

BGR/SK



BGR/KNB



POHONY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Pohony nasazovací



Servopohony trubkové



Fotoočky

Tlačítkové nebo klíčové
přepínače

MONTÁŽ

BPR/KNJ



BPR/KNS



POHONY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Řetězy



Kliky



Řídicí jednotka s dálkovým ovladačem



Dotykové lišty

PROFILY

Hliníkové profily vyplněné PUR pěnou, perforované nebo neperforované, typu:



PA 52
výška profilu: 52mm
tloušťka: 13mm



PA 55
výška profilu: 55mm
tloušťka: 14mm



PA 77
výška profilu: 77mm
tloušťka: 18,5mm



PE 55
výška profilu: 55mm
tloušťka: 14mm



PE 100
výška profilu: 100mm
tloušťka: 25mm

Hliníkové profily doplňující, typu:



PEW 77
výška profilu: 77mm
tloušťka: 14,5mm



PER 77
výška profilu: 77mm
tloušťka: 18,5mm



PER 100
výška profilu: 100mm
tloušťka: 25mm

Barvitost profily

stříbrná	běžová	hnědá	slonová kost	černá	světlešedá	winchester
bílá	tmavé dřevo	červená	jedlová zeleň	višeň	ultra bílá	ne lakované *
šedá	světlé dřevo	zelená	ocelově modrá	ořech	zlatý dub	
tmavěběžová	tmavohnědá	krémově bílá	modrá	šedý antracit	zlatý dub	

Skutečné barvy na profilech se mohou nepatrně lišit od barev uvedených ve vzorníku. Dostupnost barev závisí na typu profilů.

* Na požádání možnost lakování v plné paletě barev.